


HDR44上公下母 间距19.05 双胞胎冲针 D-SUB连接器

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品参数			
物料编号：	C0109060119053	产品类型：	44P
针孔类型：	上公下母	芯 数：	44芯
产品结构：	PCB弯插板	产品配件：	铆金属支架锁螺丝
额定电流：	5A	插针材质：	黄铜镀金
胶芯材质：	PBT (防火等级UL 94-V0)	锁紧方式：	螺纹锁紧
额定电压：	40V AC	接触阻抗：	30mΩ Max
绝缘阻抗：	1000MΩ Min.at 500V DC	附 着 力：	5Kgf Min (插针和胶芯)
螺丝扭力：	1~1.5Kgf Min	工作温度：	-55℃ +105℃
接插次数：	1000次	相对湿度：	90-95% (96小时, 40±2℃)
振动频率：	10-55-10 Hz (振幅:15Gs)	焊锡温度：	230±5℃ (2~3秒)
盐雾试验：	12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后)	耐电压值：	750V AC rms(标准差) .at 1 minute
温度寿命：	公母对接后放置于105℃环境中250小时	间距：	19.05mm
插针类型：	空心冲针	面板厚度：	1~2mm